

製品安全データシート

東栄管機株式会社 岐阜工場

1 / 17 ページ

本製品（伸銅品）は、固体の金属製品であり、PRTR 法及び労働安全衛生法による安全データシートの交付を義務付けられた「化学物質」に該当しない。

1. 化学物質等及び会社情報

1-1. 化学物質等の名称（製品名）：快削黄銅棒（JIS H 3250 C3604B：A45）

1-2. 会社情報

会社名：東栄管機株式会社 岐阜工場
住 所：（〒501-3957）岐阜県関市側島558
担当部門：品質保証部
電話番号：0575-28-2111 FAX：0575-28-5320

2. 危険有害性の要約

本製品（伸銅品）は成形品であり、GHS 分類の適用除外である。また合金としての情報はないので、構成元素単体の GHS 分類情報を参考として記述する。

2-1. 銅：GHS 分類

物理化学的危険性	火薬類	分類対象外
	可燃性・引火性ガス	分類対象外
	可燃性・引火性エアゾール	分類対象外
	支燃性・酸化性ガス類	分類対象外
	高圧ガス	分類対象外
	引火性液体	分類対象外
	可燃性固体	分類できない
	自己反応性化学品	分類対象外
	自然発火性液体	分類対象外
	自然発火性固体	分類できない
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	分類できない
	酸化性液体	分類対象外
	酸化性固体	分類対象外
	有機過酸化物	分類対象外
	金属腐食性物質	分類できない
健康に対する有害性	急性毒性（経口）	分類できない
	急性毒性（経皮）	分類できない
	急性毒性（吸入：ガス）	分類対象外
	急性毒性（吸入：蒸気）	分類対象外
	急性毒性（吸引：粉じん）	分類できない
	急性毒性（吸入：ミスト）	分類できない
	皮膚腐食性・刺激性	分類できない
	眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性	分類できない
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	区分外
	生殖毒性	分類できない
	特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）	区分 3（気道刺激性）
	特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）	区分 1（肝臓）
	吸引性呼吸器有害性	分類できない
環境に対する有害性	水性環境急性有害性	分類できない
	水性環境慢性有害性	区分 4

ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険

危険有害性情報

呼吸器への刺激のおそれ

長期又は反復ばく露による肝臓の障害

長期的影響により有害のおそれ

注意書き

【安全対策】

粉じんを吸入しないこと。

環境への放出を避けること。

【応急措置】

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

【廃棄】

リサイクルが可能なので回収し、廃棄する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

2-2. 鉛：GHS 分類

物理化学的危険性

火薬類

分類対象外

可燃性・引火性ガス

分類対象外

可燃性・引火性エアゾール

分類対象外

可燃性・酸化性ガス類

分類対象外

支燃性・酸化性ガス類

分類対象外

高圧ガス

分類対象外

引火性液体

分類対象外

可燃性固体

区分外

自己反応性化学品

分類対象外

自然発火性液体

分類対象外

自然発火性固体

区分外

自己発熱性化学品

区分外

水反応可燃性化学品

区分外

酸化性液体

分類対象外

酸化性固体

分類対象外

有機過酸化物

分類対象外

金属腐食性物質

分類できない

健康に対する有害性

急性毒性（経口）

分類できない

急性毒性（経皮）

分類できない

急性毒性（吸入：ガス）

分類対象外

急性毒性（吸入：蒸気）

分類対象外

急性毒性（吸引：粉じん）

分類できない

急性毒性（吸入：ミスト）

分類できない

皮膚腐食性・刺激性

分類できない

眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性

分類できない

呼吸器感作性

分類できない

皮膚感作性

分類できない

生殖細胞変異原性

区分 2

発がん性

区分 2

生殖毒性

区分 1A

特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）

分類できない

環境に対する有害性	特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）	区分1（造血系、腎臓、中枢神経系、末梢神経系、心血管系、免疫系）
	吸引性呼吸器有害性	分類できない
	水性環境急性有害性	分類できない
ラベル要素 絵表示又はシンボル	水性環境慢性有害性	分類できない
		
	危険	
注意喚起語 危険有害性情報	遺伝性疾患のおそれの疑い	
	発がんのおそれの疑い	
	生殖能又は胎児への悪影響のおそれ	
注意書き	長期又は反復ばく露による造血系、腎臓、中枢神経系、末梢神経系、心血管系、免疫系の障害	
	【安全対策】	
	すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 使用前に取扱い説明書を入手すること。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 適切な保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 粉じんを吸入しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。	
	【応急措置】	
	ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。	
	【廃棄】	
2-3. すず：GHS 分類	内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務を委託すること。	
物理化学的危険性	火薬類	分類対象外
	可燃性・引火性ガス	分類対象外
	可燃性・引火性エアゾール	分類対象外
	支燃性・酸化性ガス類	分類対象外
	高压ガス	分類対象外
	引火性液体	分類対象外
	可燃性固体	分類できない
	自己反応性化学品	分類対象外
	自然発火性液体	分類対象外
	自然発火性固体	分類できない
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	分類できない
	酸化性液体	分類対象外
	酸化性固体	分類対象外
	有機過酸化物	分類対象外
	金属腐食性物質	分類できない
	急性毒性（経口）	分類できない
	急性毒性（経皮）	分類できない
健康に対する有害性	急性毒性（吸入：ガス）	分類対象外

	急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない
	急性毒性（吸引：粉じん）	分類できない
	急性毒性（吸入：ミスト）	分類対象外
	皮膚腐食性・刺激性	分類できない
	眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性	分類できない
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	分類できない
	特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）	分類できない
	特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）	区分1（肺）
	吸引性呼吸器有害性	分類できない
環境に対する有害性	水性環境急性有害性	分類できない
	水性環境慢性有害性	分類できない

ラベル要素
絵表示又はシンボル



注意喚起語
危険有害性情報
注意書き

危険

長期にわたる、または反復ばく露により肺の障害

【安全対策】

粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

【応急措置】

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務を委託すること。

3. 組成及び成分情報

3-1. 単一物質・混合物の区別	: 混合物（合金）
3-2. 化学名	: 合金系及び合金名を1-1.項の表に示す。
成分及び含有量	: 下表に示す。
3-3. 化学式又は構造式	: なし
3-4. 政令番号（PRTR法・労働安全衛生法）	: 下表に示す
3-5. CAS番号	: 下表に示す
3-6. 官報公示整理番号	: 対象外

3-2. 成 分	3-2. 含有量(質量%) (合金別の詳細含有量 は別添資料に示す)	3-4. 政令番号 (安全データシート発行対象物質のみ)				3-5. CAS番号
		PRTR 法		労働安全衛生法		
		0.1%≦	1%≦	0.1%≦	1%≦	
銅 (Cu)	57.0～61.0	—	—	379	—	7440-50-8
鉛 (Pb)	1.8～3.7	—	304	411	—	7439-92-1
すず* (Sn)	1.0 以下	—	—	322	—	7440-31-6
亜鉛 (Zn)	残部	—	—	—	—	7440-66-6

4. 応急措置

混合物（合金）としての情報は無いが、構成元素単体の情報を参考として記述する。

4-1. 銅

吸入した場合	被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	汚染された衣類を脱ぐこと。 皮膚を速やかに洗浄すること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
眼に入った場合	水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて安易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合	速やかに口をすすぎ、直ちに医師に連絡すること。
予想される急性症状及び遅発性症状	眼・皮膚の発赤、眼の痛み、咳、頭痛、息切れ、喉頭通、腹痛、吐き気、嘔吐。 遅発性症状：金属熱
応急措置をする者の保護	救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。
医師に対する特別注意事項	安静と医学的経過観察が不可欠。

4-2. 鉛

吸入した場合	被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は医師を呼ぶこと。
皮膚に付着した場合	皮膚を速やかに洗浄すること。 気分が悪いときは医師を呼ぶこと。
眼に入った場合	汚染された衣類を再使用する前に洗濯し汚染を除去すること。 水で数分間、注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合	速やかに口をすすぎ、医師の診察を受けること。
予想される急性症状及び遅発性症状	胃痙攣、し眼、頭痛、吐き気、嘔吐、脱力感、喘鳴、蒼白、ヘモグロビン尿症、虚脱。
医師に対する特別注意事項	医学的な経過観察が必要である。

4-3. すす

吸入した場合	被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師に連絡すること。 特別措置（緊急の解毒剤の投与が必要な場合、補足の応急処置指示を参照）
皮膚に付着した場合	皮膚を速やかに洗浄すること。 医師に連絡すること。
眼に入った場合	汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 水で数分間注意深く洗うこと。 医師に連絡すること。 特別措置（緊急の措置が必要な場合、補足の応急処置指示を参照）

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

医師に連絡すること。

特別措置（緊急の措置が必要な場合、補足の応急処置指示を参照）

予想される急性症状及び遅発性症状

吸入した場合：蒸気とミストは肺、気道上部を刺激する。

皮膚に触れた場合：皮膚を刺激する。

眼に入った場合：粘膜を刺激する。

5. 火災時の措置

混合物（合金）としての情報はないが、構成元素単体の情報を参考として記述する。

5-1. 銅

消火剤

特殊粉末消火剤、乾燥砂。

使ってはならない消火剤

棒状注水、泡消火剤、二酸化炭素。

特有の危険有害性

火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガス及びヒュームを発生するおそれがある。

金属火災に水を用いると水素ガスが発生することがある。

特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

金属火災では、密閉法、窒息法消火が望ましい。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

5-2. 鉛

消火剤

この製品自体は、燃焼しない。

特有の危険有害性

火災によって刺激性、又は毒性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め完全な防護服（耐熱性）を着用する。

5-3. すず

消火剤

特殊粉末消火剤、乾燥砂¹⁾

使ってはならない消火剤

他の消火剤禁止¹⁾

特有の危険有害性

可燃性である。¹⁾ 粉末状の場合は粉塵爆発の危険性がある。
強酸化剤と反応する。¹⁾

特有の消火方法

消火活動は、有効に行える十分な距離から行う。危険でなければ火災区域から容器を移動する。移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め完全な防護服（耐熱性）を着用する。

6. 漏出時の措置

混合物（合金）としての情報はないが、構成元素単体の情報を参考として記述する。

6-1. 銅

人体に対する注意事項、保護具
及び緊急時措置

関係者以外の立入りを禁止する。

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

作業者は適切な保護具（8. ばく露防止及び保護措置）の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触やガス、ヒュームの吸入を避ける。

環境に対する注意事項 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。回収、中和漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。

封じ込め及び浄化方法・機材 危険でなければ漏れを止める。
二次災害の防止策 すべての発火源や可燃性物質を速やかに取除く。(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

6-2. 鉛

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 関係者以外の立入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や粉じん、ガス、ヒュームの吸入を避ける。
環境に対する注意事項 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
回収、中和 漏洩物を掃き集めて空容器に回収する。
封じ込め及び浄化方法・機材 危険でなければ漏れを止める。
二次災害の防止策 床面に残るとする危険性があるため、こまめに処理する。

6-3. すず

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外の立入りを禁止する。

作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不透透性の保護衣を着用する。
風上に留まる。低地から離れる。
適切な保護衣を付けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。
環境に対する注意事項 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
環境中に放出してはならない。
回収、中和 少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、清潔な乾燥した容器に入れ、ゆるく覆いをし、後で廃棄処理する。大量の場合、水で湿らせ、防護囲いをし、後で廃棄処理する。
封じ込め及び浄化方法・機材 危険でなければ漏れを止める。
二次災害の防止策 すべての発火源を速やかに取除く。(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
床面に残るとする危険性があるため、こまめに処理する。

7. 取扱い及び保管上の注意

混合物(合金)としての情報はないが、構成元素単体の情報を参考として記述する。

7-1. 銅

<取扱い>

技術的対策 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

局所排気・全体換気 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。

安全取扱注意事項 2.項に準拠

接触回避 「10.安定性及び反応性」を参照。

<保管>

混触危険物質

保管条件

「10. 安定性及び反応性」を参照。

急激な温度変化や湿度の高い場所を避けて保管する。

7-2. 鉛

<取扱い>

技術的対策

「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

局所排気・全体換気

「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。

安全取扱注意事項

2. 項に準拠

接触回避

「10. 安定性及び反応性」を参照。

<保管>

混触禁止物質

「10. 安定性及び反応性」を参照。

混触危険物質

「10. 安定性及び反応性」を参照。

保管条件

酸化剤から離して保管する。

施錠して保管する。

7-3. すず

<取扱い>

技術的対策

「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

局所排気・全体換気

「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。

安全取扱注意事項

2. 項に準拠

接触回避

「10. 安定性及び反応性」を参照。

<保管>

混触危険物質

「10. 安定性及び反応性」を参照。

保管条件

熱、火花、裸火のような着火源から離れて保管すること。

禁煙。

酸化剤から離して保管する。

冷所、換気の良い場所で保管すること。

容器を密閉して保管すること。

施錠して保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

混合物（合金）としての情報はないが、構成元素単体の情報を参考として記述する。

8-1. 銅

管理濃度

設定されていない。

許容濃度

（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）

日本産業衛生学会（2005年版）

設定されていない。

ACGIH（2005年版）

TLV-TWA 0.2 mg/m³（ヒュームとして）TLV-TWA 1 mg/m³（粉じん、ミストとして）

設備対策

気中濃度を推奨された許容濃度以下に保つため、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。

保護具

呼吸器の保護具

適切な呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具

適切な保護手袋を着用すること。

眼の保護具

保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）

皮膚及び身体の保護具

保護衣、安全靴等の保護具を着用すること。

8-2. 鉛

管理濃度

0.05 mg/m³ (鉛及びその化合物、Pbとして)

許容濃度

(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)

日本産業衛生学会 (2005 年版)

0.1 mg/m³ 鉛及び鉛化合物、アルキル鉛を除く、鉛として

ACGIH (2005 年版)

TLV-TWA 0.05 mg/m³ A3;BEI 鉛及びその無機化合物、Pbとして

設備対策

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。

保護具

呼吸器の保護具

適切な呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具

適切な手袋を着用すること。

眼の保護具

眼、顔面用の保護具を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を使用すること。

8-3. すず

管理濃度

設定されていない

許容濃度

(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)

日本産業衛生学会 (2005 年版)

設定されていない

ACGIH (2005 年版)

TLV-TWA 2 mg/m³

設備対策

指定された防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。

高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときには、空気汚染物質を管理濃度以下に保つために換気装置を設置する。

保護具

呼吸器の保護具

指定された呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具

適切な保護手袋を着用すること。

眼の保護具

適切な眼の保護具を着用すること。

安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用する。

皮膚及び身体の保護具

適切な顔面用の保護具を着用すること。

適切な保護衣及び長靴を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質：－印は、情報なしを示す。

9-1. 物理的状態及び色 : 光沢ある黄赤色の固体

形状 : 製品形状による

臭い : なし

9-2. pH 及びその濃度 : －

9-3. 融点 ℃ : 900

9-4. 分解温度 : －

9-5. 引火点 : －

9-6. 発火点 : －

9-7. 爆発特性 : －

製品安全データシート

東栄管機株式会社 岐阜工場

10/17 ページ

9-8. 蒸気圧	: -
9-9. 蒸気温度(沸点) °C	: Cu: 2582 Pb: 1750 Sn: 2480 Zn: 907
9-10. 溶媒に対する溶解性	: -
9-11. オクタノール/水分配計数	: -
9-12. 密度 g/cm ³	: 8.4
9-13. その他データ (放射性、かさ密度等)	: -

10. 安定性及び反応性

混合物(合金)としての情報はないが、構成元素単体の情報を参考として記述する。

10-1. 銅

安定性	湿った空気にばく露すると緑色になる。 アセチレン化合物、エチレノキシド類、アジ化物により衝撃に敏感な化合物が形成される。
危険有害反応可能性	酸化剤(塩素酸塩、臭素酸塩、ヨウ素酸塩等)と反応し、爆発の危険をもたらす。
避けるべき条件	湿度、混触危険物質との接触。
混触危険物質	アセチレン化合物、エチレノキシド類、アジ化物、酸化剤(塩素酸塩、臭素酸塩、ヨウ素酸塩等)
危険有害な分解生成物	燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素、銅ヒューム。

10-2. 鉛

安定性	酸素が存在すると、純水、弱有機酸により侵される
危険有害反応可能性	通常条件では危険有害な反応は起こらない。 高温の濃硝酸、沸騰した濃塩酸や濃硫酸と反応する。 常温でフッ素や塩素に侵される。
避けるべき条件	粉末や顆粒状で空気と混合すると、粉じん爆発の可能性がある。
混触危険物質	酸化剤。
危険有害な分解生成物	燃焼の際は、有害なヒュームやガスを放出することがある。

10-3. すず

安定性	常温・空気中で安定。 酸素との親和力は小さく、常温の乾燥した空気中で変色しない。 200℃以下では酸化しない。それ以上で表面にSnO ₂ 被膜を生じる。
危険有害反応可能性	強酸化剤、酸類、強塩基類、ハロゲン、硫黄等と反応する。 ハロゲンとは急激に反応し、ハロゲン化すずを生成する。 アルカリ類との反応は低温では徐々に、高温では急速に進む。
避けるべき条件	粉じんの拡散
混触危険物質	強酸化剤、酸類、強塩基類、ハロゲン、硫黄等
危険有害な分解生成物	該当しない(元素)

11. 有害性情報

混合物(合金)としての情報はないが、構成元素単体の情報を参考として記述する。

11-1. 銅

急性毒性	経口 ウサギ LD ₅₀ 120 µg/kg ³⁾
皮膚腐食性・刺激性	皮膚に接触すると発赤の症状を引き起こす。 ¹⁰⁾
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	眼に入ると発赤、痛みの症状を引き起こす。 ¹⁰⁾ 刺激性がある。 ¹⁰⁾
呼吸器感受性	データなし

皮膚感作性	日本産業衛生学会は、皮膚感作性第2群（人間に対して恐らく感作性があると考えられる物質）に分類、日本接触皮膚炎学会では分類されていない。
生殖細胞変異原性	データなし。
発がん性	EPAはグループD（ヒト発がん性に分類できない物質）に分類されている。
生殖毒性	データなし
特定標的臓器/全身毒性 （単回ばく露）	ヒュームは上部気道を刺激する。 ¹³⁾ 気道刺激性と考えられる。 呼吸器への刺激のおそれ（区分3）
特定標的臓器/全身毒性 （反復ばく露）	高い気中濃度にばく露された作業員（推定摂取量200mg/日） に肝腫大が認められた。 ¹¹⁾ 長期又は反復ばく露による肝臓の障害（区分1）
吸引性呼吸器有害性	データなし

11-2. 鉛

急性毒性	経口 情報なし 経皮 情報なし 吸入（粉じん） 情報なし
皮膚腐食性・刺激性	情報なし
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	情報なし
呼吸器感作性	情報なし
皮膚感作性	情報なし
生殖細胞変異原性	鉛関連労働者の末梢血リンパ球における染色体異常に関してはそう反する結果が得られているが、鉛そのものに染色体異常/小核誘発作用があるとの記述があること ^{23), 37), 20), 10)} から、区分2とした。
発がん性	2B ^{23), 30)} 、A3 ¹⁰⁾ 、EPAでB2に分類されている。 発がんの恐れ（区分2） IARCグループ2B（ヒトに対して発がん性があるかもしれない）
生殖毒性	ヒトばく露例で精子形成に影響があるとの記述 ^{37), 30), 8), 20)} 、EHCの女性職業ばく露例で排卵機能障害がみられたとの記述 ³⁰⁾ から区分1Aとした。 新生児の認知機能発達障害との関連 ^{10), 20), 8), 20)} 、流産増加との関連についての記述 ^{30), 8)} があるが、明確な結論は得られていない。 生殖能又は胎児への悪影響の恐れ（区分1A）
特定標的臓器/全身毒性 （単回ばく露）	ヒトでの急性毒性では腎機能障害が認められたとの症例報告がある ²⁰⁾ が、同じ出典に、その後の疫学調査では、腎障害は無かったとの記述がある。
特定標的臓器/全身毒性 （反復ばく露）	標的臓器は造血系、神経系、腎臓及び心血管系であるとの記述 ²⁰⁾ 、ヒトばく露例でヘム合成障害、腎症、脳疾患が認められるとの記述 ^{37), 10), 8), 20)} 、ヒトばく露例で末梢神経及び中枢神経機能に影響があるとの記述 ^{37), 10), 8)} 、ヒトばく露例で高血圧など心臓血管系に影響があるとの記述 ^{37), 10)} 、ヒトばく露例で免疫抑制作用がみられるとの記述 ⁸⁾ から、標的臓器は造血系、腎臓、中枢神経系、末梢神経系、心血管系及び免疫系と考えられ、いずれも区分1とした。 EHCに甲状腺又は副腎機能低下の症例報告があるとの記述があるが、いずれも1970年以前の症例報告で、その後は同様の報告がなく、IARCには甲状腺に影響がないとの記述もあることから ²⁰⁾ 、甲状腺と副腎が標的臓器とは考えられなかった。 長期又は反復ばく露による、造血系、腎臓、中枢神経系、末梢神経系、

吸引性呼吸器有害性

心血管系及び免疫系の障害 (区分1)
データなし

11-3. すず

急性毒性

経口 データなし
経皮 データなし
吸入 (ガス) GHS 定義で固体
吸入 (蒸気) データなし
吸入 (粉じん、ミスト) データなし

皮膚腐食性・刺激性
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性
呼吸器感受性

データなし
データ不足
データなし

皮膚感受性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器/全身毒性
(単回ばく露)

データなし
データなし
データ不足のため、評価できない。
データなし
ICSC(2004)に、「may cause mechanical irritation to the respiratory tract.」とあるが、一般的な粉じんの物理的作用に基づく影響とみられるので GHS 分類での気道刺激性に該当しないと考えられる。

特定標的臓器/全身毒性
(露)

EHC15 の 2 のデータにより、金属すずを扱う労働者にじん肺 (反復ばく露) 症がみられたことによる。

吸引性呼吸器有害性

データなし

12. 環境影響情報

混合物 (合金) としての情報はないが、構成元素単体の情報を参考として記述する。

12-1. 銅

水生環境急性有害性
水生環境慢性有害性

データ不足のため分類できない。
L(E)C₅₀ ≤ 100 mg/L データが存在するものの、金属であり水中での挙動が不明であるため区分 4 とした。

12-2. 鉛

水生環境急性有害性
水生環境慢性有害性

情報なし
情報なし

12-3. すず

水生環境急性有害性
水生環境慢性有害性

データがなく分類できない。
データがなく分類できない。

13. 廃棄上の注意

混合物 (合金) としての情報はないが、構成元素単体の情報を参考として記述する。

13-1. 銅

残余廃棄物

廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。

汚染容器及び包装

容器は清浄してリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

13-2. 鉛

残余廃棄物

廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。

汚染容器及び包装

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

13-3. すず

残余廃棄物

廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。

本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。

汚染容器及び包装

容器は清浄してリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

スプレー缶を廃棄する場合は、自治体により廃棄方法が異なるので当該する自治体の規定に従うこと。

14. 輸送上の注意

混合物（合金）としての情報はないが、構成元素単体の情報を参考として記述する。

14-1. 銅

<国際規制>

海上規制情報

非危険物

国連番号

非該当

航空規制情報

非危険物

国連番号

非該当

<国内規制>

陸上規制情報

特段の規制はない。

海上規制情報

非危険物

航空規制情報

非危険物

14-2. 鉛

<国際規制>

海上規制情報

非危険物

国連番号

非該当

航空規制情報

非危険物

国連番号

非該当

<国内規制>

陸上規制情報

非該当

海上規制情報
航空規制情報

非危険物
非危険物

14-3. すず

<国際規制>

海上規制情報
海洋汚染物質
国連番号
航空規制情報
国連番号

非危険物
非該当
非該当
非危険物
非該当

<国内規制>

陸上規制情報
海上規制情報
海洋汚染物質
航空規制情報

非該当
非危険物
非該当
非危険物

15. 適用法令

本製品（伸銅品）は、固体の金属製品であり、PRTR 法及び労働安全衛生法による安全データシートの交付を義務付けられた「化学物質」に該当しない。以下は構成元素単位の情報を参考として記述した。

15-1. 銅

労働安全衛生法

通知対象物
(法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 別表第 9)
(政令番号 第 379 号)

15-2. 鉛

労働安全衛生法

通知対象物
(法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 別表第 9)
(政令番号 第 411 号)

化学物質排出把握管理促進法
(PRTR 法)

鉛（施行令別表第 4・鉛中毒予防規則第 1 条第 1 号）
第 1 種指定化学物質
(法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1)
(政令番号 第 230 号)

労働基準法

疫病化学物質
(法第 75 条第 2 項、施行規則第 35 条別表第 1 の 2 の第 4 号)

大気汚染防止法

有害物質
(施行令第 1 条)

水質汚濁防止法

有害物質
(施行令第 2 条、排水基準を定める省令第 1 条)

土壌汚染対策法

特別有害物質
(法第 2 条第 1 項、施行令第 1 条)

15-3. すず

労働安全衛生法

通知対象物
(法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 別表第 9)
(政令番号 第 322 号)

16. その他の情報（引用文献等）

16-1. 銅

<参考文献>

1) Ullmanns (E) (5th, 1995)

- 2) 混触危険Hb (第2版, 1997)
- 3) RTECS (2005)
- 4) ICSC (J) (1993)
- 5) Sax (8th, 1992)
- 6) Lange (14th, 1992)
- 7) Gangolli (1st, 1993) vol. 2
- 8) Lide (85th, 2004-2005)
- 9) SRC (Access on Jul 2005)
- 10) Patty (4th, 1994)
- 11) EHC200 (1998)
- 12) EPA (IRIS (Access on Jul 2005))
- 13) ACGIH (7th, 2001)
- 14) 化学物質の危険・有害性便覧 中央災害防止協会 (1992)
- 15) 発がん性物質の分類とその基準第6版 日本化学物質安全・情報センター (2004)
- 16) GHS 分類結果 (住化技術情報センター)
- 17) 日化協「緊急時応急措置指針、容器イエローカード (ラベル方式)」
- 18) 日化協「化学物質法規制検索システム」(CD-ROM) (2005)
- 19) 日本ケミカルデータベース㈱「化学品総合データベース」(2005)
- 20) 安全性DB (改訂増補版, 1997)
- 21) JETOC「化審法の既存化学物質安全性点検データ集」
- 22) 環境省「化学物質の生態影響試験事業」

<災害事例>
情報なし

16-2. 鉛

<参考文献>

- 1) ICSC (2002)
- 2) Merck (13th, 2001)
- 3) IMDG (2004)
- 4) ホンメル (1991)
- 5) SRC (2005)
- 6) HSDB (2003)
- 7) Lange (16th, 2005)
- 8) Patty (5th, 2001)
- 9) IUCLID (2000)
- 10) ACGIH (7th, 2001)
- 11) RTECS (2005)
- 12) HSDB (2001)
- 13) SITTING (47th, 2002)
- 14) ICSC (J) (1997)
- 15) Chapman (2005)
- 16) Lange (16th, 2005)
- 17) GESTICS (2005)
- 18) Howard (1997)
- 19) Weiss (2nd, 1985)
- 20) DFGOT, vol.17 (2002)
- 21) Verschueren (4th, 2003)

- 22) CERI ハザードデータ集 (2002)
- 23) IARC MONOGRAPHS SUPPLEMENT 7 (1987)
- 24) SIDS (1997)
- 25) ECETOCTR (1998)
- 26) ATSDR (1998)
- 27) CaPSAR (1999)
- 28) SIAR (1997)
- 29) SAX (11th, 2004)
- 30) 産衛学会勧告 (2004)
- 31) 有機化合物辞典
- 32) IRIS (2004)
- 33) 環境省リスク評価第3巻 (2004)
- 34) ALGY 学会 (2004)
- 35) EHC174 (1995)
- 36) EU-Annex I
- 37) EHC3 (1977)

<災害事例>

- (1) コンデンサー製造工程におけるハンダ付け作業による慢性鉛中毒発症をみた。
- (2) 鉛の溶解、精錬、鋳造及び鉛蓄電池の解体作業に従事している労働者が鉛の慢性中毒にかかった。
- (3) 印刷所において23年間文選作業に従事していて、慢性鉛中毒を発症した。

16-3. すず

<参考文献>

- 1) ICSC (J) (2004)
- 2) ホンメル (1991)
- 3) Weiss (2nd, 1985)
- 4) HSDS (2003)
- 5) 危険物DB (2nd, 1993)
- 6) ESC SYRESS
- 7) ACGIH (2001)
- 8) DFGOT vol.6 (1994)
- 9) RTECS (2004)
- 10) ACGIH-TLV (2005)
- 11) NTP (11th, 2005)
- 12) Howard (1997)
- 13) UNRTDG (13th, 2004)
- 14) SIDS (2002)
- 15) ECETOC TR4 (1982)
- 16) SRC (2005)
- 17) GESTIS (2005)
- 18) PATTY (5th, 2001)
- 19) AQUIRE (2003)
- 20) Merck (13th, 2001)
- 21) CERI ハザードデータ集 (1998)
- 22) BUA 68 (1991)
- 23) TOXCENTER (Access on Feb 2005)
- 24) Sax (11th, 2004)

- 25) ECETOC TR48 (1998)
- 26) IUCLID (2000)

- 27) IARC vol. 71 (1999)
- 28) ACGIH (2003)
- 29) RTECS (VZ200000) HSDB Full record
- 30) 産衛学会勧告 (2005)
- 31) IARC39 (1986)
- 32) IRIS (1998)
- 33) EHC 15 (1980)
- 34) EHC (J) 134 (1997)
- 35) Renzo (3rd, 1986)
- 36) 溶剤ポケットブック (1997)
- 37) Lange (16th, 2005)
- 38) Chapman (2005)
- 39) 環境省リスク評価第3巻 (2002)
- 40) 混触危険ハンドブック (第2版, 1997)
- 41) ATSDR (1997)
- 42) BSDB (2005)
- 43) CAMD (Access on May 2005)
- 44) J Occup Health 45:137-139 (2003)
- 45) Eur Respr J. 25(1):201-204 (2005)
- 46) DFGOT vol. 12 (1999)
- 47) NICNAS (1999)
- 48) EU Annex I (2005)
- 49) Lide (85th, 2004)
- 50) EU-RAR (2005)
- 51) HSDB (2005)
- 52) ICSC (1999)
- 53) 厚生省報告 (2005)
- 54) ESIS Data Base (2005)

<災害事例>

情報なし

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取扱う事業者提供されるものです。取扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。従って本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。